

Mfk Snobben

Bra att ha

På fältet

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | Snabblim tunt | Limmar balsa snabbt | Varning – kan smälta Depron |
| 2 | Trim-bly | | Hölje från gammal ”kulo-ledning” |
| 3 | Eltejp | Trim-hjälp | |
| 4 | Liten brytbladskniv | Bra till mycket | |

Extra för elflygaren

| | | | |
|----|---------------------|-----------------------|---|
| 5 | UHU-por | Limmar skumplaster | Båda ytorna – gnugga in – ta isär - torka 10 min – sätt ihop. |
| 6 | Epoxi 5-15 minuters | Limmar olika material | Blanda väl – sätt ihop – vänta. |
| 7 | Extra propellar | | Kan gå sönder även om man har ”propsaver”. |
| 8 | Liten skruvmejsel | | För motor och servo |
| 9 | Liten tång | | |
| 10 | Liten insex | | För stoppskruvar |

Allmänt Tejp

| | | | |
|----|----------------------|---------------|---------------------------------------|
| 3 | Eltejp | Trim-hjälp | |
| 11 | Transparent tejp | Gångjärnstejp | Seg – klister som ej flyter vid värme |
| 12 | Grå tunn kartongtejp | | Lagning och förstärkning |

Allmänt Klister

| | | | |
|----|---------------------|-----------------------|--|
| 1 | Snabblim tunt | Limmar balsa snabbt | Varning – kan smälta Depron Varning – ofta hälsovådligt – finns även som ”ogiftig kirurglim”. |
| 5 | UHU-por | Limmar skumplaster | Båda ytorna – gnugga in – ta isär - torka 10 min – sätt ihop. |
| 6 | Epoxi 5-15 minuters | Limmar olika material | Blanda väl – sätt ihop – vänta. Varning hälsovådlig. |
| 13 | Vitlim | ”av bra kvalitet” | Klart bäst för balsa och trä |

Laddare – drivs av 12-volt (bilbatteri eller matningsdon).

| | | | |
|----|-----------------|---------|--|
| 14 | Allroundladdare | Swallow | Relativt billig för ”alla” batterityper. |
| 15 | LiPo-laddare | | Billig |

Övrigt

| | | | |
|----|-------------------|-----------------|-------------------|
| 16 | Stoppur | | Tävling / flygtid |
| 17 | Knappnålar | Med stora huvud | Bygghjälpmedel |
| 18 | Gummiband | Sortiment | Bra till mycket |
| 19 | Nål och björntråd | | ”till gylfen mm” |

Checklista

| Före start | Efter landning |
|---|--|
| Kolla så att allting sitter fast – inget glapp. | Kolla så att allting sitter kvar – inget glömt |
| Laddat / Tankat | Stäng först mottagare - sedan sändare |
| Koll tyngdpunkt | Töm tank / Koppla bort batteri |
| Frekvensklämman | Sätt tillbaka frekvensklämman |
| Start först sändare -sedan mottagare | |
| Koll modellminne – roder går åt rätt håll | |
| Koll trim – alla roder / styrhjul raka | |
| Koll räckvidd (inskjuten antenn) | |
| Koll med andra piloter – pilotruta | |
| Meddela - Start – Landar - Nödlandar | |